

KLM stainless steel refrigerated back bar

2 glass doors

R2012



**OPTION TIROIRS
SUR DEMANDE**



OPTION TIROIRS
1/3 - 2/3 VITRÉS



OPTION TIROIRS
1/2 - 1/2 VITRÉS



OPTION TIROIRS
3 x 1/3 VITRÉS



OPTION TIROIRS
1/3 - 2/3 PLEINS



OPTION TIROIRS
1/2 - 1/2 PLEINS



OPTION TIROIRS
3 x 1/3 PLEINS



BLOC
TIROIR PLEIN ET COMPARTIMENT
RÉFRIGÉRATION BOUTEILLE

Technical Specifications

TYPE OF INSTALLATION	
MEASUREMENT DIMENSIONS (MM)	
MODULE	
FINITION	
NUMBER OF RACK(S)	4
NOMBRE BOUTEILLES / CANNETTES PAR MODULE	
COLD	Ventilated
GROUP	
CLOSING	
DEFROSTING	Automatic
USEFUL CAPACITY (L)	
LIGHTING	LED
TEMPERATURE RANGE (°C)	2 to 10
REFRIGERANT FLUID	R290
POWER (W)	
POWER SUPPLY	230 V – 50Hz

To discover more about this product, scan this QR code.

