

# KLM stainless steel refrigerated back bar

3 glass doors

R2006



**OPTION TIROIRS  
SUR DEMANDE**



OPTION TIROIRS  
1/3 - 2/3 VITRÉS



OPTION TIROIRS  
1/2 - 1/2 VITRÉS



OPTION TIROIRS  
3 x 1/3 VITRÉS




OPTION TIROIRS  
1/3 - 2/3 PLEINS



OPTION TIROIRS  
1/2 - 1/2 PLEINS



OPTION TIROIRS  
3 x 1/3 PLEINS



BLOC  
TIROIR PLEIN ET COMPARTIMENT  
RÉFRIGÉRATION BOUTEILLE

## Technical Specifications

TYPE OF INSTALLATION	
MEASUREMENT DIMENSIONS (MM)	
MODULE	
FINITION	
NUMBER OF RACK(S)	6
NOMBRE BOUTEILLES / CANNETTES PAR MODULE	
COLD	Ventilated
GROUP	
CLOSING	
DEFROSTING	
USEFUL CAPACITY (L)	
LIGHTING	LED
TEMPERATURE RANGE (°C)	2 to 10
REFRIGERANT FLUID	R134A
POWER (W)	
POWER SUPPLY	230 V – 50Hz

To discover more about this product, scan this QR code.

