



# Arrière bar réfrigéré KM

1 porte plein

R2009



K&M offre une série complète d'arrière-bar Premium. L'esthétisme grâce à sa  **finition Inox**  et sa  **modularité**  avec portes ou tiroirs pleins ou vitrés en option caractérise cette gamme. L'ensemble est fabriqué pour exclure les ponts thermiques grâce à un isolant en une partie d'une épaisseur de 45 mm.

Les + produits :

- Groupe de froid déporté
- Finition Inox
- Plan de travail en acier inoxydable, brossé finition satinée
- Joint facilement remplaçable

**OPTION TIROIRS  
SUR DEMANDE**



OPTION TIROIRS 1/3 - 2/3 VITRÉS    OPTION TIROIRS 1/2 - 1/2 VITRÉS    OPTION TIROIRS 3 x 1/3 VITRÉS



OPTION TIROIRS 1/3 - 2/3 PLEINS    OPTION TIROIRS 1/2 - 1/2 PLEINS    OPTION TIROIRS 3 x 1/3 PLEINS



BLOC  
TIROIR PLEIN ET COMPARTIMENT  
RÉFRIGÉRATION BOUTEILLE

## Caractéristiques Techniques

|   |   |
|---|---|
| <b>TYPE DE POSE</b>                             | Encastrable sans finition extérieure (dessus + côtés en option) |
| <b>DIMENSIONS (MM)</b>                          | L.986 x P.520 / 560 x H.850 – H.862 / 885 avec pieds            |
| <b>PIEDS RÉGLABLES</b>                          | 4   |
| <b>MODULE</b>                                   | 1 porte pleine  |
| <b>FINITION</b>                                 | Intérieur : inox / Extérieur : porte inox                       |
| <b>NOMBRE DE CLAYETTE(S)</b>                    | 1   |
| <b>NOMBRE BOUTEILLES / CANNETTES PAR MODULE</b> | BT : 72 x 0,5L / 50 x 0,75 / 1L – CAN : 156 x 0,33L             |
| <b>FROID</b>                                    | Ventilé   |
| <b>GROUPE</b>                                   | à droite ou à gauche  |
| <b>FERMETURE</b>                                | serrure en option   |
| <b>DEGIVRAGE</b>                                | Automatique   |
| <b>CAPACITE UTILE (L)</b>                       | 237,5   |
| <b>ECLAIRAGE</b>                                | NON   |
| <b>PLAGE DE TEMPERATURE (°C)</b>                | 2 à 10  |
| <b>FLUIDE FRIGORIGENE</b>                       | R290  |
| <b>PUISSANCE (W)</b>                            | 260   |
| <b>ALIMENTATION</b>                             | 230 V – 50Hz  |

Pour découvrir davantage d'informations sur ce produit, scannez ce QR code.



*Des hommes et des femmes à votre écoute*

BORDEAUX dav-bordeaux@dav-equipments.com  
LILLE dav-lille@dav-equipments.com  
LYON dav-lyon@dav-equipments.com  
MARSEILLE dav-marseille@dav-equipments.com

T. 05 56 39 48 05  
T. 03 20 94 85 41  
T. 04 37 42 13 13  
T. 04 91 49 36 62

PARIS dav-paris@dav-equipments.com  
RENNES dav-rennes@dav-equipments.com  
STRASBOURG dav-strasbourg@dav-equipments.com  
TOULOUSE dav-toulouse@dav-equipments.com

T. 01 70 24 98 87  
T. 02 99 00 48 48  
T. 03 88 62 12 46  
T. 05 61 81 43 44