



Arrière bar réfrigéré SERRCO

2 portes vitrées

R2104



La gamme des arrières bar Serrco offre qualité et fiabilité grâce à une **performance de refroidissement maximale, économe en énergie et respectueuse de l'environnement**. Différentes configurations sont disponibles :

- Portes vitrées ou portes pleines
- De 1 à 4 portes
- Option tiroir(s) sur demande

Les + produits :

- Thermostat électronique avec **dégivrage automatique**
- **Éclairage LED lumineux** avec interrupteur marche/arrêt séparé
- Réfrigération assistée par ventilateur pour un **refroidissement rapide**
- Joints de porte interchangeables

**OPTION TIROIRS
SUR DEMANDE**



PORTE PLEINE



PORTE VITRÉE



TIROIRS 1/2 - 1/2

HATEUR UTILE :
340 MM



TIROIRS 45 - 55
HATEUR UTILE :
308 / 370 MM



TIROIRS 3 x 1/3
HATEUR UTILE :
210 MM



REFROIDISSEUR
BOUTEILLES
HATEUR UTILE :
340 MM

Caractéristiques Techniques

| | |
|--|---|
| TYPE DE POSE | ENCASTRABLE OU A POSER |
| DIMENSIONS (MM) | L.1240 x P.550 x H.820/860 |
| PIEDS RÉGLABLES | 6 |
| MODULE | 2 portes vitrées |
| FINITION | Intérieur : skinplate gris argenté / Extérieur : noir |
| NOMBRE DE CLAYETTE(S) | 4 |
| NOMBRE DE BOUTEILLES / CANNETTES PAR MODULE | BT : 288 x 0,30L ou 384 x 0,20L |
| FROID | Ventilé |
| GROUPE | À droite |
| FERMETURE | à clé |
| DEGIVRAGE | Automatique |
| ECLAIRAGE | LED couleur |
| PLAGE DE TEMPERATURE (°C) | 2 à 10 |
| FLUIDE FRIGORIGENE | R290 |
| POIDS (KG) | 115 |
| PUISSANCE (W) | 240 |
| ALIMENTATION | 220V |

Pour découvrir davantage d'informations sur ce produit, scannez ce QR code.



Des hommes et des femmes à votre écoute

BORDEAUX dav-bordeaux@dav-equipments.com
 LILLE dav-lille@dav-equipments.com
 LYON dav-lyon@dav-equipments.com
 MARSEILLE dav-marseille@dav-equipments.com

T. 05 56 39 48 05
 T. 03 20 94 85 41
 T. 04 37 42 13 13
 T. 04 91 49 36 62

PARIS dav-paris@dav-equipments.com
 RENNES dav-rennes@dav-equipments.com
 STRASBOURG dav-strasbourg@dav-equipments.com
 TOULOUSE dav-toulouse@dav-equipments.com

T. 01 70 24 98 87
 T. 02 99 00 48 48
 T. 03 88 62 12 46
 T. 05 61 81 43 44