



LAVE-VERRES - 350x350 - FRIONOR

adoucisseur intégré

R4040



Intuitif

Double paroi silencieux

Adoucisseur intégré

Pompe d'aspiration de produit de rinçage intégrée


Compact 2 paniers inclus

Pompe de lavage en option

Un système tout-en-un, intuitif et économique.

Nos lave-verres sont constitués d'une carrosserie en double paroi, qui assure une économie d'énergie et une réduction de bruit à 48 dB.

Les bras de lavage inférieur sont en inox, les bras de rinçage supérieurs et inférieurs sont rotatifs et indépendants.



Caractéristiques Techniques

DIMENSIONS (MM)	L.420 x P.470 x H.636
ADOUCCISSEUR	inclus
CAROSSERIE	acier inoxydable
HAUTEUR PASSAGE VERRE (MM)	250
DUREE DES CYCLES (SC)	120
POMPE DE VIDANGE	Non
DOSEUR PRODUIT DE RINCAGE	inclus
CAPACITE DE LA CUVE (L)	11
CONSO. EAU PAR CYCLE (L)	2,4
NIVEAU SONORE (DB)	48
NOMBRE DE PANIER	2
DIMENSION DES PANIERS (MM)	350×350
TEMPERATURE DE LAVAGE (°C)	50 à 60
TEMPERATURE DE RINCAGE (°C)	82 à 85
TEMPERATURE AMBIANTE (°C)	25
TEMPÉRATURE ENTRÉ EAU (°C)	≤20
DURETE EAU D'ALIM. (°DF)	7/12
POIDS (KG)	30
ALIMENTATION	230 / 3N / 50
PUISSANCE (KW)	2,77
PRISE DE TERRE	Obligatoire
INDICE DE PROTECTION	IPX1

Pour découvrir davantage d'informations sur ce produit, scannez ce QR code.



Des hommes et des femmes à votre écoute

BORDEAUX dav-bordeaux@dav-equipments.com
 LILLE dav-lille@dav-equipments.com
 LYON dav-lyon@dav-equipments.com
 MARSEILLE dav-marseille@dav-equipments.com

T. 05 56 39 48 05
 T. 03 20 94 85 41
 T. 04 37 42 13 13
 T. 04 91 49 36 62

PARIS
 RENNES
 STRASBOURG
 TOULOUSE

dav-paris@dav-equipments.com
 dav-rennes@dav-equipments.com
 dav-strasbourg@dav-equipments.com
 dav-toulouse@dav-equipments.com

T. 01 70 24 98 87
 T. 02 99 00 48 48
 T. 03 88 62 12 46
 T. 05 61 81 43 44