



Osmoseur BWT BESTAQUA ROC 14

R4133



Élément essentiel, l'osmoseur assure une qualité d'eau optimisée avec l'adoucissement, la déminéralisation et l'osmose inverse. Il garantit ainsi un meilleur résultat de lavage et moins de tartre dans la machine. Votre eau sera claire comme de l'eau de roche. Adapté pour les laves-vaisselle R4132N, R4132PV, R4137PV et R4137N.

RECOMMANDATION :

Pré filtration (R4133P)

Adoucisseur BWT Bestsoft 4 (R4133AD)

Cartouche (R4133C)

Membrane osmoseur BWT Bestaqua (R4133M)

Caractéristiques Techniques

DIMENSIONS (MM)	L. 153 x P. 271 x H. 505 mm
ALIMENTATION	230 V/50 Hz, ≥ 6 A avec fusible
TEMPERATURE AMBIANTE (°C)	5 – 40 °C
POIDS (KG)	10,3 kg
PERFORMANCES DU PERMÉAT	2 l/min = 120 l/h
TAUX DE RÉTENTION DU SEL	> 97 %
RENDEMENT DU PERMÉAT	env. 50 %
DÉBIT D'ÉCOULEMENT DE L'EAU D'ALIMENTATION MIN.	4,2 l/min = 250 l/h
DÉBIT D'ÉCOULEMENT DU CONCENTRAT	env. 2,0 l/min = 120 l/h
PRESSION DE L'EAU D'ALIMENTATION	0,15–0,4 MPa = 1,5-4 bar
TEMPÉRATURE DE L'EAU D'ALIMENTATION	5 – 30 °C
CLASSE DE PROTECTION	IP 54
FUSIBLE DE L'APPAREIL	1,25 A, lent
CONSOMMATION D'ÉNERGIE	200 W, en veille < 3 W
RACCORDEMENT DE L'APPAREIL	EC-60320 C13
CÂBLE DE RACCORDEMENT DE L'APPAREIL	1,8 m, CEE 7/4, IEC-60320 C13

Pour découvrir davantage d'informations sur ce produit, scannez ce QR code.



Des hommes et des femmes à votre écoute

BORDEAUX dav-bordeaux@dav-equipments.com
LILLE dav-lille@dav-equipments.com
LYON dav-lyon@dav-equipments.com
MARSEILLE dav-marseille@dav-equipments.com

T. 05 56 39 48 05
T. 03 20 94 85 41
T. 04 37 42 13 13
T. 04 91 49 36 62

PARIS dav-paris@dav-equipments.com
RENNES dav-rennes@dav-equipments.com
STRASBOURG dav-strasbourg@dav-equipments.com
TOULOUSE dav-toulouse@dav-equipments.com

T. 01 70 24 98 87
T. 02 99 00 48 48
T. 03 88 62 12 46
T. 05 61 81 43 44