



## Osmoseur BWT BESTAQUA ROC 14

R4133



Élément essentiel, l'osmoseur assure une qualité d'eau optimisée avec l'adoucissement, la déminéralisation et l'osmose inverse. Il garantit ainsi un meilleur résultat de lavage et moins de tartre dans la machine. Votre eau sera claire comme de l'eau de roche. Adapté pour les laves-vaisselle R4132N, R4132PV, R4137PV et R4137N.

### RECOMMANDATION :

Pré filtration (R4133P)

Adoucisseur BWT Bestsoft 4 (R4133AD)

Cartouche (R4133C)

Membrane osmoseur BWT Bestaqua (R4133M)

## Caractéristiques Techniques

<b>DIMENSIONS (MM)</b>	L. 153 x P. 271 x H. 505 mm
<b>ALIMENTATION</b>	230 V/50 Hz, ≥ 6 A avec fusible
<b>TEMPERATURE AMBIANTE (°C)</b>	5 – 40 °C
<b>POIDS (KG)</b>	10,3 kg
<b>PERFORMANCES DU PERMÉAT</b>	2 l/min = 120 l/h
<b>TAUX DE RÉTENTION DU SEL</b>	> 97 %
<b>RENDEMENT DU PERMÉAT</b>	env. 50 %
<b>DÉBIT D'ÉCOULEMENT DE L'EAU D'ALIMENTATION MIN.</b>	4,2 l/min = 250 l/h
<b>DÉBIT D'ÉCOULEMENT DU CONCENTRAT</b>	env. 2,0 l/min = 120 l/h
<b>PRESSION DE L'EAU D'ALIMENTATION</b>	0,15–0,4 MPa = 1,5-4 bar
<b>TEMPÉRATURE DE L'EAU D'ALIMENTATION</b>	5 – 30 °C
<b>CLASSE DE PROTECTION</b>	IP 54
<b>FUSIBLE DE L'APPAREIL</b>	1,25 A, lent
<b>CONSOMMATION D'ÉNERGIE</b>	200 W, en veille < 3 W
<b>RACCORDEMENT DE L'APPAREIL</b>	EC-60320 C13
<b>CÂBLE DE RACCORDEMENT DE L'APPAREIL</b>	1,8 m, CEE 7/4, IEC-60320 C13

Pour découvrir davantage d'informations sur ce produit, scannez ce QR code.



*Des hommes et des femmes à votre écoute*

BORDEAUX dav-bordeaux@dav-equipments.com  
LILLE dav-lille@dav-equipments.com  
LYON dav-lyon@dav-equipments.com  
MARSEILLE dav-marseille@dav-equipments.com

T. 05 56 39 48 05  
T. 03 20 94 85 41  
T. 04 37 42 13 13  
T. 04 91 49 36 62

PARIS dav-paris@dav-equipments.com  
RENNES dav-rennes@dav-equipments.com  
STRASBOURG dav-strasbourg@dav-equipments.com  
TOULOUSE dav-toulouse@dav-equipments.com

T. 01 70 24 98 87  
T. 02 99 00 48 48  
T. 03 88 62 12 46  
T. 05 61 81 43 44